

Scheda Tecnica

Panther Safety

Caratteristiche principali

Panther Safety è un radiocomando di sicurezza, dotato di pulsante di emergenza e in ricezione di due relè di sicurezza e di circuito a doppio microprocessore.

Questo radiocomando trasmette sulla banda di frequenza libera di **2,4 GHz** ed è dotato di un **software** estremamente flessibile che permette di realizzare molteplici funzioni in sicurezza.

La trasmittente è dotata di 8 tasti a doppio scatto, robusta ed ergonomica è provvista di batteria estraibile di facile e sicura estrazione, mentre per i servizi gravosi è inoltre disponibile il kit di batterie e carica batterie **Litium**.

La ricevente disponibile nelle versioni da 4 o da 10 relè, multitemperatura e di piccole dimensioni è facilmente installabile e nella versione da 10 relè viene fornita **precablata**.

La rete di distribuzione e i centri assistenza Ravioli in Italia e la presenza capillare di Teleradio all'estero vi possono assicurare assistenza immediata, rapide consegne anche degli eventuali ricambi.



Frequenza libera
WI-FI 2,4 GHz



Batteria formato standard,
3 stilo AAA sostituibili



Ricevitore programmabile
End-User con funzioni
Master-Slave e
Take-Release



Ricevitore fornito standard precablato

Caratteristiche tecniche

Trasmettitore

| | |
|---|--------------------------------|
| Frequenza | 2,4 GHz , 16 canali |
| Tipo di mod. | Modulazione FM a banda stretta |
| Comb. codice | 16.777.216 |
| Tipo di radio | DSSS |
| Uscita | 5 mW (a 50 ohm) |
| Pulsanti | 8 pulsanti a doppio step |
| N° di batterie | 3 |
| Batteria | Intercambiabile |
| Tipo di batterie | AAA/LR03 |
| Tempo di funzionamento ad utilizzo continuo | 200 h |
| Peso | ~ 331 g |
| Dimensioni | ~ 80 x 185 x 44 mm |
| Protezione | IP65 |
| Temperatura | -20°C ÷ +55° C |
| Livello di sicurezza | CAT3, PLd |
| Interruttore on/off | Sì |
| Conformità | CE |



Ricevitore

| | |
|-----------------------|---|
| Frequenza | 2,4 GHz , 16 canali |
| N° di funzioni a relè | 10 relè da 8A, 250V AC |
| N° di relè di arresto | 2 |
| Duplex | No |
| Alimentazione | 230V AC & 48V AC & 115V AC oppure 24V AC & 48V AC |
| Dimensioni | ~ 120 x 116 x 50 mm |
| Protezione | IP66 |
| Livello di sicurezza | CAT3, PLd |
| Tipo di radio | PLL Synthesizer |
| Temperatura | -20°C ÷ +55° C |
| Conformità | CE |



Accessori opzionali



Kit Litium



Targhette con colori, simboli e logo personalizzabili



Tracolla